

# Thiết bị VHF 2 chiều Sealink GMDSS HX1500



Đáp ứng yêu cầu theo Công ước SOLAS và quy định của Đăng Kiểm Việt Nam



Sử dụng trong tình huống khẩn cấp: hoặc liên lạc thông thường



Có giấy chứng nhận CCS và GCN sản phẩm Công Nghiệp của VR



Dùng Tiện lợi và phù hợp dùng trên xuống cứu sinh



Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với hệ thống GMDSS



# GMDSS HX1500

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải tần số	Tần số Phát: 156.025 MHz ~ 163.275 MHz Tần số Thu: 156.300 ~ 162.025 MHz
Công suất phát	Cao: 4W/ Thấp:1W
Loại sóng	FM (16KOG3E)
Số kênh sử dụng	47 kênh USA, 56 kênh INT, 52 kênh CAN, 10 kênh thời tiết
Khoảng cách giữa các kênh	25 kHz
Thời gian khởi động	1s
Thời gian hoạt động	Hơn 12 giờ (Phát 5%, Thu 5%, Trạng thái chờ 90%)
Nhiệt độ hoạt động	-20°C - +55°C
Chống nước	IPX7
Kích thước	62(W) x 38.6(D) x 135(H) mm
Trọng lượng	Bao gồm Pin: 360g
Điện áp Pin	7.4V (DC)
Pin	+ Pin sạc: BT-1200/ 7V4 LIION, tuổi thọ: 500 lần sạc, dung lượng : 1200 mAH + Pin dự phòng: BT-1200/ 7V4 Lithium, tuổi thọ: 4 năm, dung lượng : 1200 mAH

Kích thước:

