

BỘ NGUỒN PA-518



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Điện áp ngõ vào dải rộng từ 12VDC đến 36VDC.
- Ngõ ra cung cấp nguồn điện ổn định luôn luôn ở mức 24VDC giúp máy lái hoạt động tốt mà không xảy ra tình trạng treo máy.
- Không nhiễu các thiết bị khác trên tàu.
- Bảo vệ cực ngược acquy.
- Bảo vệ quá dòng, chạm chập ngõ ra.
- Bảo vệ quá áp ngõ ra, tránh hư hỏng thiết bị.
- Điện áp ngõ ra 24VDC được hiển thị bằng đồng hồ kim dễ quan sát.
- Thiết kế phù hợp với môi trường biển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	PA-518
Điện áp ngõ vào (Dùng acquy)	24 VDC (12VDC – 36VDC)
Điện áp ngõ ra	Ra luôn luôn ổn 24 VDC (24 – 24.5VDC)
Dòng ngõ ra (Liên tục)	6A
Dòng ngõ ra (Tối đa)	10A
Bảo vệ ngược cực acquy	Ngõ vào acquy ngược điện không vào
Bảo vệ quá dòng, chạm chập ngõ ra	>10A
Bảo vệ quá áp ngõ ra	>27V
Làm mát	Nhôm tản nhiệt