

# PHAO AIS B100 Pro

Dựa trên thiết kế của phao AIS truyền thống, B100 Pro tích hợp đèn chớp vào ban đêm và gây chú ý các ghe tàu khác tránh vào ban đêm.



## Đèn hiệu tích hợp (B100 Pro)

Tích hợp 4 đèn LED độ sáng cao, chỉ chớp chớp vào ban đêm để giúp tàu dễ dàng nhận diện khi di chuyển trong đêm.



## Kích thước nhỏ gọn

Thiết kế nhỏ gọn, giúp phao dễ dàng được giữ trên cờ lưới.



## Phân khúc sản phẩm giá rẻ

Phân khúc sản phẩm giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của bà con ngư dân.



## Bền bỉ và chắc chắn

Vỏ nhựa PC dày 3.2mm giúp thiết bị chịu được va đập mạnh, bảo vệ thiết bị trong điều kiện thời tiết và môi trường biển khắc nghiệt.



## Định vị nhanh và chính xác hơn

Anten GPS lớn 25×25mm cùng thuật toán định vị chính xác giúp tàu định vị nhanh chóng và hiệu quả trong khu vực đánh bắt.



## Chống nước

Chống nước chuẩn IP68. Trang bị các ron chống nước và có keo chống thấm tại các vị trí ốc vít.



## Chỉ báo pin

Khi bật hoặc tắt thiết bị, 4 đèn chỉ báo hiển thị mức pin còn lại, giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và quản lý năng lượng. Mức pin chính xác cũng có thể được hiển thị trên thiết bị AIS của tàu, hỗ trợ việc quản lý trong hành trình đánh bắt.



## Thời gian sử dụng pin cao

Thời gian sử dụng pin cao, trên 15 ngày.



## Thừa hưởng các tính năng ưu việt

Thừa hưởng đầy đủ các tính năng ưu việt của dòng phao nổi tiếng bền và xa của hãng Sandemarine W100.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| MODEL                 |            | B100 Pro                                                      |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Tần số phát           |            | 161,975 MHz & 162,025 MHz                                     |
| Băng thông            |            | 25KHz                                                         |
| Nguồn cấp             |            | 6,2 ~ 8,2VDC                                                  |
| Dòng tiêu thụ         |            | ≤0,3mA (Chế độ chờ), ≤25mA (đang tìm vị trí), ≤2A (phát)      |
| Độ chính xác vị trí   |            | ≤10m                                                          |
| Nhiệt độ hoạt động    |            | -25°C ~ 60°C                                                  |
| Chuẩn kháng nước      |            | IP68                                                          |
| Công suất phát        |            | 6W                                                            |
| Khoảng thời gian phát |            | 30 giây/ 1 phút/ 2 phút/ 3 phút/ 5 phút<br>(Có thể lập trình) |
| Anten                 |            | Sử dụng anten trong                                           |
| Tầm xa hoạt động      |            | ≥ 8nm (6W)                                                    |
| Thời gian hoạt động   |            | ≥12 ngày                                                      |
| Dung lượng pin        |            | 2600mAh                                                       |
| Tích hợp đèn chớp     |            | Được trang bị đèn chớp                                        |
| Kích thước            | Chiều dài  | 300mm                                                         |
|                       | Đường kính | 60mm                                                          |
| Trọng lượng           |            | 305g                                                          |

## KÍCH THƯỚC

